

Ako zabrániť, aby vám išli maily z webových formulárov do spamu

Last updated October 17, 2024

Ak vám chodia emaily z odoslaných webových formulárov do spamu, dôvodom bude pravdepodobne odosielanie emailu z PHP scriptov cez funkciu *mail*. Pri dnešnej ochrane proti spamu je táto funkcia už zastaralá a takto odoslaný email je často filtrami označený ako spam, pretože email nie je podpísaný DKIM kľúčom a odosielateľom je webserver.

Z týchto dôvodov odporúčame používať pri naprogramovaní formulára knižnice, ktoré email odosielajú cez SMTP ako každý iný emailový klient.

Na to odporúčame nainštalovať jednu z týchto knižníc:

- PHPMailer – <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>
- Swift Mailer – <https://swiftmailer.symfony.com>

Príklad použitia pre Swift Mailer (potrebná PHP verzia 7 alebo vyššia):

```
require_once '/path/to/vendor/autoload.php'; // Create the
Transport $t
ransport = (new Swift_Sm
tpTransport('smtp.example.org
', 25)) ->setUsername('your username
') ->setPassword('your password
'); // Create the Mailer using your created Transport $mai
ler = new Swift_Mailer($transport); // Create a message $me
ssage = (new Swift_Message('Wonderful Subject')) ->setFrom(
['john@doe.com' => 'John Doe']) ->setTo(['
receiver@domain.org', 'other@domain.org' => 'A nam
e']) ->setBody('
Here is the message itself
'); // Send the message $result = $mailer->send($message);
```

Príklad použitia pre PHPMailer (potrebná PHP verzia 5.5 alebo

vyššia):

```
SMTPDebug = 2; // Enable verbose debug output $mail->isSMTP(
); // Set mailer
to use SMTP $mail->Host = '
smtp1.example.com
'; // Specify main and backup SMTP servers $mail->SMTPAuth =
tru
e; // Enable SMTP authentication $mail->Username = 'user@example.com
'; // SMTP username $
mail->Password = 'secret
'; // SMTP password $mail->SMTPSecure = 'tls'; // Enable TLS
encryption, `ssl` also accepted $mail->Port = 587; // TCP port to connect to
//Recipients $mail->setFrom('from@example.com
', 'Mailer'); $mail->addAddress('
joe@example.net
', 'Joe User'); //
Add a recipient $mail->
addAddress('
ellen@example.com
'); // Name is optional $mail->addReplyTo('
info@example.com
', 'Information'); $mail->addCC('
cc@example.com
'); $mail->addBCC('
bcc@example.com
'); //Attachments $mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz'); // Add attachments $mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg'); // Optional name //Content $mail->isHTML(true); // Set email format to HTML $mail->Subject = 'Here is the subject
'; $mail->Body = 'This is the HTML message body in bold!
'; $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients'; $mail->send(); echo 'Message has been sent
';
```

```
ent'; } catch (Exception $e) { echo 'Message could not be sent. Mailer Error: ', $mail->ErrorInfo; }
```

Tiež je dôležité vždy nastaviť správny server pre odosielanie pošty (SMTP), ktorý nájdete vo Vašom [Administračnom rozhraní](#) vaše prihlasovacie meno, heslo a odosielateľa.

Ak máte WordPress stránku

V prípade, že máte WordPress stránku, nemusíte nič programovať. Stačí využiť plugin na SMTP autentifikáciu, prípadne využiť formulár, ktorý odosiela správy cez SMTP:

- <https://wordpress.org/plugins/easy-wp-smtp> (ideálny pre kontaktné formuláre Contact Form 7)
- <https://wordpress.org/plugins/pirate-forms> (formulár, ktorý odosiela správy cez SMTP)

Pre viac informácií kontaktujte našu zákaznícku podporu.